

PXT-26GP



Ключевые функции

- Аудио высокого качества (HD Voice)
- 6 SIP Аккаунта
- 30 клавиши линий
- 5-сторонняя конференция
- 2.8" ЖК-дисплей с разрешением 320 x 240 пикселей и подсветкой
- Два гигабитных порта Ethernet10/100/1000 PoE
- Поддержка беспроводных гарнитур EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser)
- Совместимость с IP-ATC 3CX, Asterisk, Yeastar, Grandstream, FreeSWITCH и так далее.

Преимущества

PXT-26GP это бизнес IP-телефон корпоративного уровня PXT-26GP оснащен 2,8-дюймовым цветным дисплеем с высоким разрешением и подсветкой. Свободно программируемые многоцветные функциональные клавиши обеспечивают пользователям высокую степень удобства использования. Каждая функциональная клавиша может быть настроена для различных функций телефона в одно касание, таких как быстрый набор и так далее.

Совместимость

Отличная совместимость с ведущими платформами оборудованием IP-телефонии. PXT-26GP не только, интегрируется с IP-ATC Pixiotech (AIO120/AIO200) но также множество сторонних IP-ATC, таких как 3CX, Asterisk, Yeastar, Grandstream, и так далее.

Аудио высокого качества (HD Voice)

Полнодуплексная система громкоговорителей и микрофонов, а также цифровой сигнальный процессор (DSP) гарантируют, что **PXT-26GP** обеспечивает высокое качество звука. Благодаря наличию кодека OPUS-WB вы получаете объемный чистый звук.

Функции вызова

- 6 SIP-аккаунта
- Ожидание вызова
- Переадресация вызова
- Слепой /сопровождаемый перевод
- Удержание вызова, отключение звука, режим " не беспокоить" (DND)
- Быстрый набор номера, Горячая линия
- Повторный набор
- Возврат вызова
- Автоматический повторный набор, авто ответ вызова
- План нумерации
- 5-сторонняя конференция
- Звонок по IPx-адресу

Особенности телефона

- Регулируемая громкость звука
 - Выбираемые мелодии звонка
 - XML-браузерAction URL/URI
 - Блокировка клавиатуры
 - Программируемые клавиши DSS
- (5 страниц по 6, итого 30)
- Телефонный справочник: 1000 групп
 - Черный список: 100 групп
 - Журнал вызовов: 100 записей
 - Поддержка внешних телефонных справочников
 - Интеграция LDAP
 - Поддержка нескольких языков
 - Поддержка беспроводной гарнитуры EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser)
 - Порт EXT для подключения внешней консоли DSS (в данный момент не доступно для заказа, находится в стадии разработки)

Управление

- Auto provisioning:
- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- Настройка через веб-интерфейс HTTP/HTTPS
- SNMP, TR069
- Перехват сетевого трафика
- NTP/Переход на летнее время
- Обновление встроенного ПО через веб-интерфейс
- Системный журнал
- Резервное копирование/восстановление конфигурации

Особенности IP-PBX *

- SMS, голосовая почта, MWI
- Музыка на удержании, Интерком Селептор
- Перехват вызова
- Групповой перехват
- Анонимный звонок
- Отклонение анонимных вызовов

Аудио

- Аудио высокого качества (HD Voice)
- Поддержка Широкополосны кодеков: OPUS, OPUS-WB
- Поддержка Узкополосных кодеков: PCMA, PCMU, G729, G723, G726, AMR, iLBC
- Подавление эха/ Динамический Jitter
- Обнаружение голосовой активности(VAD)
- Генерация комфортного звучания (CNG)
- Полнодуплексный динамик

Протоколы и стандарты

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- SIP over TLS, SRTP
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, RFC1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, Session Timer (RFC4028)DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- LLDP
- OpenVPN, 802.1X

Физические особенности

- Цветной 2,8-дюймовый экран с высоким разрешением (240x320)
- Размеры201x203x42,5 мм (ШxГxВ) без подставки
- Вес устройство 600 г, с подставкой
- Входное напряжение: 5 Vdc
- Источник питания: адаптер питания PoE или 5 Vdc
- Потребляемая мощность: 1,8 W
- PoE IEEE802.3af
- Телефонная трубка: 4P4C, RJ9
- Гарнитура: 4P4C, RJ9
- Расширенный интерфейс: 6P6C, RJ12
- Условия окружающей среды:Рабочая температура: 0~40°СВлажность: от 10% до 95% (без конденсации)
- 2 порта Ethernet Rj45 10/100/1000 М
- Возможность монтажа на стену

* Настраивается на стороне IP-АТС

Техническое описание

Информация для заказа

| Модель | Описание |
|------------|---|
| PXT-26GP | IP-телефон, 2 SIP линии, PoE, HD аудио, 10/100M ethernet, без БП |
| PXT-PSU-IP | Блок питания для IP телефона PXT-26GP |