

PXT-12SP



Преимущества

PXT-12SP относится к IP-телефонам начального уровня, который может быть интегрирован с различными системами IP-АТС. PXT-12SP не только объединяет интуитивный понятный пользовательский интерфейс, но также поддерживает голосовые вызовы высокого качества и другие функции, которые могут полностью удовлетворить потребности пользователей в различных отраслях.

Совместимость

Отличная совместимость с ведущими платформами оборудованием IP-телефонии. PXT-12SP не только интегрируется с IP-АТС Pixiotech (AIO120/AIO200) но также множество сторонних IP-АТС, таких как 3CX, Asterisk, Yeastar, Grandstream, и так далее.

Ключевые функции

- Аудио высокого качества (HD Voice)
- 2 SIP Аккаунта
- 2 клавиши линий
- 5-сторонняя конференция
- Графический ЖК-дисплей с разрешением 132x64 пикселя
- Два порта Ethernet 10/100 Мбит/с
- Поддержка беспроводных гарнитур EHS(Plantronics, Jabra, Sennheiser)
- Подставка с 2 регулируемыми углами наклона
- Совместимость с IP-АТС 3CX, Asterisk, Yeastar, Grandstream, FreeSWITCH и так далее.

Аудио высокого качества (HD Voice)

Полнодуплексная система громкоговорителей и микрофонов, а также цифровой сигнальный процессор (DSP) гарантируют, что **PXT-12SP** обеспечивает высокое качество звука. Благодаря наличию кодека OPUS-WB вы получаете объемный чистый звук

Функции вызова

- 2 SIP-аккаунта
- Ожидание вызова
- Переадресация вызова
- Слепой /сопровождаемый перевод
- Удержание вызова, отключение звука, режим " не беспокоить" (DND)
- Быстрый набор номера, Горячая линия
- Повторный набор
- Возврат вызова
- Автоматический повторный набор, авто ответ вызова
- План нумерации
- 5-сторонняя конференция
- Звонок по IPx-адресу

Особенности телефона

- Регулируемая громкость звука
- Выбираемые мелодии звонка
- XML-браузер Action URL/URI
- Блокировка клавиатуры
- Программируемые клавиши DSS
- Телефонный справочник: 1000 групп
- Черный список: 100 групп
- Журнал вызовов: 100 записей
- Поддержка внешних телефонных справочников
- Интеграция LDAP
- Поддержка нескольких языков
- Поддержка беспроводной гарнитуры EHS (Plantronics, Jabra, Sennheiser)

Управление

- Auto provisioning:
- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP
- Настройка через веб-интерфейс HTTP/HTTPS
- SNMP, TR069
- Перехват сетевого трафика
- NTP/Переход на летнее время
- Обновление встроенного ПО через веб-интерфейс
- Системный журнал
- Резервное копирование/восстановление конфигурации

Особенности IP-PBX *

- SMS, голосовая почта, MWI
- Музыка на удержании, Интерком Селептор
- Перехват вызова
- Групповой перехват
- Анонимный звонок
- Отклонение анонимных вызовов

Аудио

- Аудио высокого качества (HD Voice)
- Поддержка Широкополосны кодеков: OPUS, OPUS-WB
- Поддержка Узкополосных кодеков: PCMA, PCMU, G729, G723, G726, AMR, iLBC
- Подавление эха/ Динамический Jitter
- Обнаружение голосовой активности(VAD)
- Генерация комфортного звучания (CNG)
- Полнодуплексный динамик

Протоколы и стандарты

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- SIP over TLS, SRTP
- TCP/IP/UDP
- RTP/RTCP, RFC2198, RFC1889
- HTTP/HTTPS/FTP/TFTP
- ARP/RARP/ICMP/NTP/DHCP
- DNS SRV/ A Query/NATPR Query
- STUN, Session Timer (RFC4028)DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO
- LLDP
- OpenVPN, 802.1X

Физические особенности

- Графический ЖК-дисплей с разрешением 132x64 пикселя
- Подставка с двойным углом наклона: 40° и 45° 180x192x36 мм (ШxГxВ) без подставки
- Вес 730гр с подставкой
- Входное напряжение: 5 Vdc
- Источник питания: адаптер питания 5 Vdc (опционально) или PoE
- Потребляемая мощность: 1,4 W
- Телефонная трубка: 4P4C, RJ9
- Гарнитура: 4P4C, RJ9
- Условия окружающей среды:Рабочая температура: 0~40°СВлажность: от 10% до 95% (без конденсации)
- 2 порта Ethernet Rj45 10/100 M
- Возможность монтажа на стену

* Настраивается на стороне IP-АТС

Информация для заказа

Модель	Описание
PXT-12SP	IP-телефон, 2 SIP линии, PoE, HD аудио, 10/100M ethernet, без БП
PXT-PSU-IP	Блок питания для IP телефона PXT-12SP